

KAYNAKSIZ YAPIM TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİLEN KOMPOZİT PANEL SİSTEM
FEZA KABİN TEKNİK ÖZELLİĞİ

ÜRETİM ŞEKLİ	Dış, Üzeri film kaplı COIL COATING sistem Hazır boya sac , içi dekoratif pet li (Polietilen Tereftalat) modül yapı. KABİN EBATLARI: 160x160 / 160x210 / 160x260 / 210x210 / 210x260 / 260x260 cm , yükseklik 243cm Kabinlerin Yaklaşık Ağırlıkları 230-540 kg aralıklarındadır. Kullanılan tüm malzemeler TSE belgelidir.		
TEKNİK VERİLER	Kar Yüğü	90 kg/m ² (Sevk /Montaj yerindeki kar ve rakıma göre değişmektedir.) TS 498	
	Rüzgâr Hızı	102 km/saat (50kg/m ²) TS 498	
	Dış Duvar Isı İletim Katsayısı	K:0,61 Kcal / m ² hC (K:0,70 W/m ² K)	
	Çatı İletim Kat Sayısı	K:0,61 Kcal / m ² hC (K:0,70 W/m ² K)	
	Şase Yük Kapasitesi	200 kg / m ² TS 498'e göre hesaplanmaktadır.	
	İklim Bölgesi	Duvar Yalıtımı 2.iklim bölgesine (K:0,60 W/m ² K) uygundur. Çatı Yalıtımı - 1.iklim bölgesine (K:0,50 W/m ² K) uygundur.	
DUVAR	Toplam Dış Yükseklik	243 cm	
	Dış Yüzey Kaplama	0.40 mm Kalınlığında COIL COATING sistem hazır boyalı galvaniz sac,	
	Yalıtım	49-50 mm kalınlığında 16 kg/m ³ Yoğunlukta polistren köpük (EPS) yangın sınıfı B1	
	İç Yüzey	0,80 mm dekoratif pet (polietilen Tereftalat)	
TABAN KAPLAMASI	Konstrüksiyon	60x58/50 U/C 1.20 mm Galvaniz Dx51+z C/U kesiti cold formed profil	
	Kaplama	16 mm Kalınlığında Betopan Levhalarla , Islak Hacimlerde Su bazlı Epoksil boya	
TAVAN KAPLAMASI	Kaplama	Pvc Lambri	
ÇATI	Çatı Konstrüksiyon	50*58*1 U çerçeve 50*50*1 C kesiti profil yatay kayıt (Galvaniz Dx51+Z) C/U kesiti cold formed Profil (Yağmur suları köşe kolonları vasıtasıyla tahliye edilmektedir.)	
	Kaplama	27 mm x200 mm hadve derinlikli 0,45 mm kalınlığında boyasız Galveniz trapez sac	
	Yalıtım	50 mm Gilte Izo cam (14 kg/m ³)	
KAPI DOĞRAMALARI	Dış Kapı (Alüminyum)	710x1840 mm Alüminyum kapı (dış ölçüler)	
	Islak hacim kapıları	650x1840 mm Alüminyum Kapı (dış Ölçüler)	
	Kapı Kiliti ve Kolu	Silindirik kilit İTO veya KALE Marka kapı kolları beyaz renk sosis kol FEZA markadır.	
PENCERE DOĞRAMALARI	Pencere Alüminyum	67x84 / 138x84 / 187x84 cm ebatlarında Alüminyum Doğrama	
	Mutfak – Wc – Duş	120 mm çapında elektrikli aspiratör.	
CAM	Tek Cam	4 mm	
BOYA	Dış Kapı ve Pencereleler	Beyaz Dış Yüzeyler : COIL COATING sistem Ral 9002 Kirli Beyaz	
	Diğer Metal Aksam	Galvanize Konstrüksiyon Boyanmaktadır.	
ELEKTRİK VE TELEFON TESİSATI SIVA ÜSTÜ	Kablo	(2000 Watt,220 Volt,50 Hz.) Sıva Üstü Kablo Kanalı ,	
		Priz ve Linye sortileri 3x2.5 mm ² NYM, Aydınlatma linye versortileri 2x1.5 mm ² NYM	
		Telefon Kablosu 2x2 Sıva Üstü kablo kanalı.	
	Aydınlatma Armatürleri	Kuru Mekan	Yuvarlak Glop - Aydınlatma Lambaları Flips Markadır
		Islak Mekan	Glop –IP 44, Flips Markadır
	Prizler, Anahtarlar	Sıva Üstü Viko markadır	
Sigorta Kutuları	W otomat Sigorta Federal marka Kutuları Viko markadır.		
SİHHİ TESİSAT SIVA ÜSTÜ	Vitrifiye / Armatürler	Lavabolar	37x45 cm ayaklı Eko marka
		Musluk	Lasel musluklar Lavabodan Çıkışlı
		Klozet	ECA marka Rezervuar Plastik
		Duş Teknesi	80x80cm Arkrikik ECA marka

 **DOĞA DOSTU MALZEME**

 **KOLAY TEMİZLENEN PVC İÇ MEKAN**

 **DARBEYE DAYANIKLI MALZEME**

 **EPS 5 cm YALITIM**

 **YANMAZ DIŞ ÇELİK GÖVDE KAPLAMASI**

 **135 x 135 KABİN VİNÇSİZ TAŞINABİLİR**